

# schülke -+



Flüssiger, saurer Entkalker für industrielle Geschirrspülmaschinen.

## Entkalker

### Unser Plus

- löst und entfernt effektiv mineralische Verkrustungen und Kalkablagerungen sowie die darin gebundenen Verunreinigungen
- unterstützt dadurch die Sicherstellung der hygienischen Anforderungen in der Küche
- wirkt schnell und intensiv
- ohne Schaumbildung

### Anwendungsgebiete

Flüssiger, saurer Entkalker zur Entfernung von Kalkablagerungen in industriellen Geschirrspülmaschinen und Taktbandanlagen.

Die regelmäßige Anwendung verhindert weiteren Kalkaufbau und trägt zum Werterhalt der Maschine bei.

### Anwendungshinweise

Anwendungskonzentrationen:

Taktbandanlage: Je nach Stärke der Kalkablagerungen anstelle des eingesetzten Spülmaschinenreinigers 0,5 - 4 % Entkalker pro Liter Wasser in die Tanks der Taktbandanlage geben und wie gewohnt laufen lassen.

Geschirrspülmaschine: Entkalker an die Dosierungseinheit des Spülmaschinenreinigers anschliessen und ohne Spülgut einen Leerspülgang durchführen. Oder 30 - 40 ml Entkalker pro Liter Wasser in die Tanks der Geschirrspülmaschine geben. Maschine ohne Spülgut und Spülmaschinenreiniger einmal durchspülen lassen. Anschließend Tankwasser ablassen und Maschine gut ausspülen.

Entkalkungsmaßnahmen werden am besten vor dem regulären Spülbetrieb durchgeführt.

Nachspülzonen von Geschirrspülmaschinen werden mit einer Verdünnung von 1:1 eingesprüht. Hierzu Druckpumpenzerstäuber verwenden. Je nach Stärke der Kalkablagerungen wiederholt einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit die gesamte Geschirrspülmaschine gut ausspülen.



## Produktdaten

Zusammensetzung:

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % anionische Tenside,  
anorganische Säuren, organische Säuren, Komplexbildner.

Enthält Phosphorsäure.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,28 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	ca. 0,3 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Besondere Hinweise

Nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle sowie säureempfindliche Oberflächen.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Entkalker 10 l KA	1/Kanister	146512

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Care  
Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.